**Draufsicht**

Maßstab 1 : 5000 Bezugshorizont : SKN Maschenweite : 5,00 m Bezug Länge/Breite : WGS84-Ellipsoid (GRS-80)
Rotation : 50 ° Höhen- / Tiefenkoten : Minima der Maschen Farbe der Modelloberflächen : Höhenschichtenplan




Maßstab 1 : 5000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Meter
1 cm = 50 Meter

Tiefe unter SKN [ m ]
-3,00 m
-2,00 m
-1,00 m
0,00 m
1,00 m
2,00 m
3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m
7,00 m

aQua

**Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt**
**WSA Emden**

WSV.de

| Maßstab | Karte56 Juister Nordland | Plan-Nr. |
|---|---|---|
| 1 : 5000 | Auftrags-Nr.:433-1 , Plan-Nr.: 18 - 232 | 18232 |
| | Juster- und Nordlandfahrwasse | Verteiler-Nr. 39a |

| Aufgestellt Emden, den 24.05.2018 | Unterschrift / Datum | Dienstbezeichnung |
|---|---|---|
| | gez. Skroch | Techn. Ang. (Dipl. Ing.) |
| Zeichnung geprueft | gez. Skroch | Techn. Ang. (Dipl. Ing.) |
| Zeichnung erstellt | gez WS-2-613 | Techn. Ang. (VT ov. BT) |

**Angaben zum Messgebiet:**

Bezugshorizont der Karte: SKN Tiefenzahlen: SKN
Seekartennull = NHN -1,88 m bis -1,93 m
Solltiefe:
Bemerkungen: 18232.mbes

**Qualitätsangaben zur Messung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum der ersten Messung: | 16.05.2018 | Schiffsname: | PJ Juist |
| Datum der letzten Messung: | 16.05.2018 | Lagesensor: | 489 |
| Ortungsverfahren: | PDGPS | Höhensensor: | 170 |
| Tiefenmesssystem: | DESO25mm-Echolot | geografisches Netz: | ETRS89 |
| Frequenz: | 200 - 300 MHz | | |
| Beschickungsverfahren: | PDGPS | | |
| Bezugsgerät 1: | | | |
| Bezugsgerät 2: | | | |

**Qualitätsangaben zum Produkt:**

| | |
|---|---|
| Status der Auswertung: | Modellierung abgeschlossen |
| Modell: | TIN mit allen Messwerten |
| Standardunsicherheit Einzeltiefe: | 0,16 m |
| Standardunsicherheit Modell: | 0,3 m |

*„Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die „Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmung für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV)" geregelt"*